

DEVELOP

Dynamic balance

ineo+ 654e

drukowanie w kolorze | 60 stron na minutę

drukowanie monochromatyczne | 65 stron na minutę



INFORMACJE OGÓLNE

Budowa

Konsolowa (wbudowany skaner)

Szybkość drukowania i kopiowania

- > A4: max. 60/65 str./min. (w kolorze / w czerni)
- > A3: max. 30/33 str./min. (w kolorze / w czerni)

System kopiowania

Laser

Skala szarości

256

Zasobniki papieru

- > Standard: 3,650 arkuszy, max. 6,650 arkuszy
- > Kasety na 2 x 500 arkuszy papieru (A5-SRA3, 52-256g/m²)
- > Podajnik ręczny na 150 arkuszy papieru (A6-SRA3, 52-300g/m²)
- > Kasety na 1,000 i 1,500 arkuszy papieru (A4, 52-256g/m²)

Format papieru

Max. 320 x 457 mm

Max. format baneru 297 x 1,200 mm

Obszar wydruku

Max. 307 x 443 mm

Max. zadruk baneru 289 x 1,192 mm

Czas nagrzewania

Mniej niż 22 sekundy
(w zależności od otoczenia)

Wymiary

650 x 1,115 x 799 mm (bez opcji)

Waga

Okolo 221 kg (bez opcji)

Zasilanie

220-240 V/50/60Hz

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler

Standard: wbudowany kontroler 1.2 GHz
Opcja: kontroler Fiery IC-414 2.6 Ghz

Pamięć

Kontroler standardowy wykorzystuje pamięć urządzenia / twardy dysk (2,048 MB RAM / 250 GB dysk twardy)

Rozdzielczość

Max. 1,800 x 600 dpi (z wygładzaniem)
Tryb wysokiej jakości: 1,200 x 1,200 dpi

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, x LPD, SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

Emulacja

PCL 5c, PCL 6, PS 3, XPS, OOXML
Fiery IC-414: Adobe PS 3

Interfejs

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Sterowniki

Windows XP/Vista/Windows 7/8
Windows Server 2003/2008/2012,
Mac OS 9.2/10.4 lub późniejszy, Linux,
Unix, Citrix

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaj skanowania

Skanowanie do E-mail/FPT/iFAX/
BOX/SMB/WebDAV/to-me/Home,
Twain-Scan

Rozdzielczość

Max. 600 dpi

Szybkość skanowania

Max. 180 str./min. w kolorze i czerni

Rozmiar oryginałów

Max. A3

Formaty skanownia

TIFF, PDF, Compact PDF,
JPEG, XPS, Compact XPS, PPTX
opcjonalnie: Przeszukiwalny PDF,
DOCX, PPTX, XLSX, PDF/A (1a/1b)

Adresy skanowania

2,100, wsparcie LDAP

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Automatyczny podajnik dokumentów

- > A6 - A3
- > Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (150 arkuszy, max. 210g/m²)

Wielokrotność kopiowania

1 - 9,999

Pomniejszenie / powiększenie

25 - 400% krokowo co 0,1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4

5,3 / 3,7 s (w kolorze / w czerni)

Pamięć urządzenia

2 GB RAM

Dysk twardy

250 GB

Rozdzielczość

Druk: 1,800 x 600 dpi (z wygładzaniem)

SPECYFIKACJA FAXU (OPCJA)

Kompatybilność

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM,
IPFAX (iFax - standard)

Wielkość i szybkość transferu

33,6 kBits/s, <3 s ITU-No.1

Pamięć

Korzysta z pamięci urządzenia

OPCJE

- > Finiszier zszywający do 100 arkuszy, max. pojemność 3,200 arkuszy
- > Opcjonalnie dla finiszera: moduł broszurujący (letter i center fold), moduł dziurkujący (2/4 otwory), separator prac, post inserter, moduł z-fold z dziurkaczem
- > Finiszier zszywający 50 arkuszy max. pojemność 3,200 arkuszy
- > Opcjonalnie dla finiszera: moduł broszurujący, moduł dziurkujący (2/4 otwory)
- > Taca wyjścia (na 250 arkuszy)
- > Kasetka dużej pojemności na 3,000 arkuszy (A4, 52 - 256 g/m²)
- > Kasetka dużej pojemności na 2,500 arkuszy (A4 - SRA3, 52 - 256 g/m²)
- > Mocowanie klawiatury
- > 2 moduły interfejsu USB (jeden z bluetooth)
- > Moduł zabezpieczający
- > Taca na banery
- > Kontroler Fiery (z dodatkowymi opcjami)
- > Moduł Faxu
- > Czytnik biometryczny
- > Czytniki kart zbliżeniowych (wbudowany i zewnętrzny)
- > Karty zbliżeniowe (różne rodzaje)
- > Taca robocza
- > Moduł stemplujący dokumenty wychodzące
- > i-Option (dodatkowe funkcje)
- > Adapter sieci bezprzewodowej
- > Klawiatura numeryczna

OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

- > store+find (opcja)
- > convert+share (opcja)
- > Personal Apps (opcja)
- > Enterprise Suite (opcja)
- > Fiery Profiler Color Management (opcja)
- > Data Administrator (zarządzanie kontami użytkowników oraz ustawieniami urządzenia)
- > Rozwiązania kart zbliżeniowych (opcja)
- > Jtman/Jtweb jobticket (opcja)
- > Kompatybilność z systemami Linux / Unix, SAP,

DEVELOP

efi print to win.



Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykonujące oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop.

Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji